

## COUVERCLE POUR PAVÉS

### Applications

- Vous permet d'intégrer en toute simplicité une trappe d'inspection esthétique à votre allée d'accès ou terrasse pavée ou dallée.

### Propriétés

- Construction en aluminium avec couvercle.
- Pour terrasses et allées d'accès.
- Avec joint en plastique durable prévenant la pénétration d'eau et les mauvaises odeurs.
- Bac intérieur à rebords pliés afin de faciliter l'ouverture de la trappe lors de réparations et de contrôles.
- Le bac intérieur est rempli de dalles ou de pavés afin de ne pas interrompre l'apparence du sol.
- La trappe est quasiment invisible en raison du bord droit et du pavage/dallage.
- Réalisation rapide et facile.
- Supporte le passage de voitures.
- Des clés en T sont fournies pour lever la plaque et peuvent être vissées dans l'orifice après le desserrage des boulons.
- Sans entretien.

### Dimensions disponibles

longueur (mm)	largeur (mm)	hauteur (mm)
300	300	80
400	400	80
500	500	80
600	600	80
700	700	80
800	800	80
1000	1000	80



Livrés dans des paquets sans palettes.

## COUVERCLE POUR PAVÉS

### Pose

- Veillez à ce que le cadre extérieur repose entièrement sur le mortier.
- La margelle est un cadre métallique qui accueille la trappe.
- Celle-ci est fixée à la margelle à l'aide de boulons en acier inoxydable.
- Après avoir posé la couche de béton, la trappe est décorée de pierres, de dalles, de terre, etc.

### Spécificités techniques

Matériau :	aluminium 1060
Épaisseur aluminium :	3 ± 0,15 mm
Portance plaque de fond en aluminium :	200 kg/m <sup>2</sup>
Hauteur d'installation :	80 mm

### Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site Internet [www.marshalls.com](http://www.marshalls.com).