

## Information produit

# SABLE DE JOINTOIEMENT ANTI-MAUVAISES HERBES

## Propriétés

- Empêche la prolifération des mauvaises herbes entre les pavés
- Utilisation rapide et simple
- Les joints restent perméables
- Écologique
- Longue durée
- Évite l'utilisation des herbicides
- Durable, stable et de densité élevée grâce à une répartition optimale des grains
- Se compose exclusivement de composants naturels et d'additifs écologiques
- Également conçu pour des joints étroits

## Couleur

Basalt



## Application

- Sable de jointolement pour pavés (décoratifs) et pour pierres naturelles pour extérieur
- 25 kg pour env. 10 m<sup>2</sup>
- Le tableau ci-dessous est un outil pour calculer le nombre de kg dont vous aurez besoin approximativement par m<sup>2</sup>.  
 Profondeur des joints: 30 mm  
 Largeur des joints: 2 mm

Dimensions du pavé (en mm)	50	100	200	500
50	4,1	3,1	2,6	2,3
100	3,1	2,1	1,6	1,3
200	2,6	1,6	1,1	0,7
500	2,3	1,3	0,7	0,4

## Notice d'utilisation

### 1. pavés neufs

- Versez le sable sur la surface.
- Mélangez bien le sable en utilisant une pelle.

## Information produit

### SABLE DE JOINTOIEMENT ANTI-MAUVAISES HERBES

- Balayez le sable dans les joints.
- Balayez le sable alternativement en diagonale et en direct dans les joints.
- Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis.
- Faites vibrer les pierres dans différentes directions.
- Nettoyez les pierres en utilisant un balai avant de les vibrer, afin d'éviter des tâches.
- Pour éviter que la surface soit endommagée, utilisez toujours une plaque vibrante avec semelle en caoutchouc jusqu'à la taille de 30x30cm et un rouleau compacteur vibrant pour les tailles plus grandes que 30x30cm.
- Balayez à nouveau le sable dans les joints, jusqu'à ce qu'ils sont complètement remplis.
- Répétez le balayage après quelques jours éventuellement.
- Contrôlez le pavage à plusieurs reprises et remplissez les creux si nécessaire, afin que les joints restent toujours remplis et afin que les mauvaises herbes n'aient pas la chance de pousser.
- Quand le pavé sèche, des bords blancs peuvent apparaître. Vous pouvez les enlever aisément avec de l'eau.

#### 2. Pavés existants

- Nettoyez les joints existants jusqu'à une profondeur de 30mm.
- Enlevez soigneusement les mauvaises herbes qui se trouvent éventuellement dans les joints. La surface à jointoyer doit être complètement exempte de mauvaises herbes.
- Suivez après les étapes mentionnées sous "pavés neufs".

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.

### Spécifications techniques

Type:	Sable de quartz
Couleur:	Basalt
Production:	Le sable est dépoussiéré, lavé, séché et enrobé
Valeur PH:	10,8 – 10,9
Grain:	0 – 2 mm
Emballage :	Sac de 20 kg
Conservation :	Conservez le produit dans l'emballage d'origine, non ouvert dans un endroit sec

### Amélioration des produits

Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier leurs spécifications et conception sans notification préalable.

La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet [www.marshalls.be](http://www.marshalls.be) ou [www.marshalls.fr](http://www.marshalls.fr).